



NCC Industry A/S, Råstoffer
Pederseje Stenværk
Nr. Vedbyvej 13A, 4840 Nr. Alslev

Årstal for placering af CE: 2019
Attestering (AVCP): 4

Nr.: Pederseje CE-DoP Asfalt 13-02-2019

Anvendelse:
Standard

Tilslag til asfalt
DS/EN 13043

Ydeevnedeklaration (DoP)		
	0/4 mm ukn. grus vasket	
Væsentlige egenskaber		
Varenummer	16020	
Kornstørrelse, kategori	G _A 90 G _{TC} 10	
Kornstørrelsesfordeling	V	
Indhold af finstof	f ₃	
Densitet og absorption	NPD	
Knusningsgraad	NPD	
Formindeks	NPD	
Modstandsdygtighed over for frost/tø		

NPD = Ydeevne ikke bestemt. For egenskaber som i standarden ikke har kategorier anvendes V = se produktets varedeklaration

Oprindelse og beskrivelse

Glacialt smeltevandssand og grus, indvundet på land.
Gråbrunt kvartssand (ca.70-80%). Ud over kvartskorn forekommer korn af granitoider, kalksten, flint, sandsten, glimmermineraller, feldspat og bryozøer. Der kan forekomme reaktivt flint og andre porøse korn i prøven. Kornene er angulære-afrundet.

Særlige betingelser

Ingen

Produkterne er i overensstemmelse med de
deklarerede ydeevner.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar
af NCC Industry A/S

Underskrevet for og på vegne af NCC Industry A/S:
13.februar 2019, Reerslev

Johnna Okkels Müller, Laborant