

Deklaration DrænAf

**Leverandør**

NCC Industry A/S, Råstoffer
Vestermøllevej 11, 8380 Trige

Produkt

Varebetegnelse: NCC DrænAf
Varenummer: 1007833 - 1323
Fraktion: 2-5 mm

Gyldig fra: 16-12-2024

Erstatter: 24-02-2024

Produktionssted

NCC Industry A/S, Råstoffer,
Køge Sten & grus
Nordhavnsvej 22, 4600 Køge

Egenskaber	Standard/metode	Enhed	Målte værdier
Kornstørrelsesfordeling	DS-EN 13242 / DS-EN 933-1		G ₈₅ -15 G _T 25/15 D ₅₀ = 3,3 ±1 D ₁₅ = 2,1 ±1
Indhold af finstof	DS-EN 13242 / DS-EN 933-1		f ₂
Knusningsgrad	DS/EN 13242 / DS-EN 933-5		C _{50/30}
Infiltrationshastighed	Intern vejledning	mm/s	>10
Permeabilitetskoefficient	DS CEN ISO TC 17892-11	m/s	>5 x 10 ⁻³

Metodebeskrivelser

Infiltrationshastigheden er et mål for hvor hurtigt vandet forsvinder fra belægningens overflade. Infiltrationshastigheden for DrænStabil er bestemt uden en overliggende fast belægning.

Permeabilitetskoefficient eller hydrauliske ledningsevne er et udtryk for, hvor hurtigt en væske strømmer igennem et vandmættet materiale..

Teknisk chef, geolog Lars Møller Nielsen

NCC Industry A/S, Råstoffer
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg

**Produktet opfylder krav i overensstemmelse
med DS/EN 13242.**

Mobil +4522440894
Mail : lmn@ncc.dk