



1073

EF-certifikatnummer:

NCC Industry A/S
Rom Grusgrav
Fabjerg Kirkevej 30
7260 Lemvig

Årstal for placering af CE: 2013
Attestering (AVCP): +2

1073-CPR-G001
Certificeringsorgan:
Standard

Dancert
DS/EN 12620

Anvendelse:

Tilslag til beton

Nr.: CE - DoP Beton 20.05.2020

Produkt navn	0/4 mm betonsand kl. A	0/4 mm betonsand kl. P	
Gl.Varenummer	14112	14010	
Nyt varenummer	100 7913	100 7916	
Kornstørrelse, kategori	G _{F85}	G _{F85}	
Kornstørrelsesfordeling	V	V	
Indhold af finstof	F ₃	F ₃	
Densitet og absorption	V	V	
Chlorid og alkalier	V	V	
Organisk materiale	Lysere	Lysere	
Petrografi, EN 932-3	*	*	
Alkalikiselreaktivitet DS/EN 206 DK NA ¹⁾			
Kemisk svind, TK 84 ml/kg	NPD	NPD	
Petrografi, TI-B 52 %	≤2	NPD	

1) Alkalikiselreaktion skal i henhold til DS/EN 12620 Annex ZA deklareres iht. nationale krav. Iht. DS/EN 206 DK NA, tabel DK-NA-E.3 er egenskaberne i relation til frostbestandighed af groft tilslag dokumenteret, hvis kravene til de tilsvarende eksponeringsklasser er opfyldt iht. alkalikiselreaktivitet.

NPD = Ydeevne ikke bestemt. For egenskaber som i standarden ikke har kategorier anvendes V = se produktets varedeklaration

Særlige betingelser for anvendelse: Ingen

Oprindelse og beskrivelse :

Sand indvundet på land. Prøven er domineret af kvarts ca. 90 %, andre mineraler udgør mindre andele.

Produkterne er i overensstemmelse med de
deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar
af NCC Industry A/S

Underskrevet for og på vegne af NCC Industry A/S:
20.05.2020, Århus

Hanne Boye, Laborant