



NCC Industry A/S, Råstoffer
Siem Grusgrav
Siem Skovvej, 9575 Terndrup

Årstal for placering af CE: 2013
Attestering (AVCP): +2
EF-certifikatnummer: 1073-CPD-G001
Certificeringsorgan: Dancert
Anvendelse: **Tilslag til beton**
Standard DS/EN 12620

Nr.: Siem CE-DoP Beton 09-08-2018

	4/16 mm Ærtesten, vasket kl. P	2/8 mm Perlesten, vasket kl. P	8/16 mm Ærtesten, vasket kl. P	16/32 mm Nøddesten, vasket kl. P
Væsentlige egenskaber				
Varenummer	14025	14015	14030	14040
Kornstørrelse, kategori	G _c 85/20	G _c 85/20	G _c 85/20	G _c 85/20
Kornstørrelsesfordeling	V	V	V	V
Indhold af finstof	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}
Densitet og absorption	V	V	V	V
Chlorid og alkalier	V	V	V	V
Organisk materiale	NPD	NPD	NPD	NPD
Modstandsdygtighed over for frost/tø				
Indhold af lette korn mindre end 2400 kg/m ³	NPD	NPD	NPD	NPD
Risiko for alkaliskreaktivitet				
Sandmikroskopi (TI-B 52)	NPD	NPD	NPD	NPD
Absorption af 10 % flint	NPD	NPD	NPD	NPD
Petrografi			*)	

NPD = Ydeevne ikke bestemt. For egenskaber som i standarden ikke har kategorier, anvendes V = se produktets varedeklaration

Oprindelse og beskrivelse

Geologisk oprindelse: Kvartær glaciolakustrin aflejring

DOP Beskrivelse: Sten indvundet fra Land. Prøven er domineret af flint, bådemed og uden porøs og reaktiv overflade, samt granitoider, kalksten og kvartsit. Der kan forekomme bjergarter fra hele sydsandinavien.*)

Særlige betingelser for anvendelse

Ingen

Produkterne er i overensstemmelse med de
deklarerede ydeevner.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar
af NCC Industry A/S

Underskrevet for og på vegne af NCC Industry A/S:
09-08-2018, Århus

Hanne-Boye, Laborant