CE

1073

Nr.:Siem CE-DoP Beton 15-03-2019

NCC Industry A/S, Råstoffer
Siem Grusgrav
Siem Skovvej , 9575 Terndrup

Årstal for placering af CE: *2013*
Attestering (AVCP): *+2*
EF-certifikatnummer: *1073-CPD-G001*
Certificeringsorgan: *Dancert*
Anvendelse: ***Tilslag til beton***
Standard *DS/EN 12620*

Væsentlige egenskaber	**0/2 mm Vasket sand kl.A**	**2/8 mm Perlesten, vasket kl. P**	**4/8 mm Perlesten, vasket kl. P**	**4/16 mm Ærtesten, vasket kl.P**	**8/16 mm Ærtesten, vasket kl. P**	**16/32 mm Nøddesten, vasket kl. P**	**4/11 mm perlesten vasket kl.p**
Varenummer	**14002**	**14015**	**14020**	**14025**	**14030**	**14040**	**14055**
Kornstørrelse, kategori	G_f85	$G_c85/20$	$G_c85/20$	$G_c85/20$	$G_c85/20$	$G_c85/20$	$G_c85/20$
Kornstørrelsesfordeling	V	V	V	V	V	V	V
Indhold af finstof	f_3	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$
Densitet og absorption	V	V	V	V	V	V	V
Chlorid og alkalier	V	V	V	V	V	V	V
Organisk materiale	Lysere	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Modstandsdygtighed over for frost/tø							
Indhold af lette korn mindre end 2400 kg/m3	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Risiko for alkalikiselreaktivitet							
Sandmikroskopi (TI-B 52)	≤0,3%	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Absorption af 10 % flint	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Petrografi	**)				*)		

NPD = Ydeevne ikke bestemt. For egenskaber som i standarden ikke har kategorier, anvendes
V = se produktets varedeklaration

Oprindelse og beskrivelse
Geologisk oprindelse: Kvartær glaciolakustrin aflejring
DOP Beskrivelse *: Sten indvundet fra Land. Prøven er domineret af flint, bådemed og uden porøs og reaktiv overflade, samt granitoider, kalksten og kvartsit. Der kan forekomme bjergarter fra hele sydskandinavien.
Sand**: i proces.

Særlige betingelser for anvendelse
Ingen

Produkterne er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af NCC Industry A/S

Underskrevet for og på vegne af NCC Industry A/S:
15-03-2019, Århus

Hanne-Boye, Laborant