CE

1073

Nr.: CE - DoP Beton 16.02.2026

NCC Industry A/S
Siem Grusgrav
Siem skovvej
9575 Terndrup

Årstal for placering af CE: 2013
Attestering (AVCP): +2
EF-certifikatnummer: 1073-CPR-G001
Certificeringsorgan: Dancert
Standard DS/EN 12620
Anvendelse: ***Tilslag til beton***

Produktnavn	**0/2 mm Vasket kl.A**	**2/8 mm perlesten, kl. P**	**4/11 mm perlesten kl.P**	**4/16 mm ærtesten, kl. P**	**8/16 mm ærtesten, kl. P**	**16/32 mm nøddesten, kl. P**		
Nye Varenumre	**100 7912**	**100 7816**	**100 9344**	**100 7779**	**100 7780**	**100 7805**		
Kornstørrelse, kategori	G_{c85}	$G_{c85/20}$	$G_{c85/20}$	$G_{c85/20}$	$G_{c85/20}$	$G_{c85/20}$		
Kornstørrelsesfordeling	V	V	V	V	V	V		
Indhold af finstof	F_3	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$		
Densitet og absorption	V	V	V	V	V	V		
Chlorid og alkalier	V	V	V	V	V	V		
Organisk materiale	Lysere	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Petrografi, EN 932-3	*	**	**	**	**	**		
Alkalikiselreaktivitet DS 206 Anneks E								
Kemisk svind, TK 84 ml/kg	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Alkali-Richtlinje reaktionsfähiger %	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Petrografi, TI-B 52 %	≤2,0	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Kritisk Absorption,TI-75,%	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		

1) Alkalikiselreaktion skal i følge DS/EN 12620 Annex ZA deklareres iht. nationale krav som fremgår af DS 206 Anneks E. Af tabel E.3 fremgår, at egenskaberne i relation til frostbestandighed for groft tilslag er dokumenteret, hvis kravene til de tilsvarende eksponeringsklasser er opfyldt iht. alkalikiselreaktivitet.

NPD = Ydeevne ikke bestemt. For egenskaber som i standarden ikke har kategorier anvendes V = se produktets varedeklaration

****Oprindelse og beskrivelse Sten**
Geologisk oprindelse: Glacial smeltevandsaflejring indvundet på land.
DOP Beskrivelse: Sten indvundet fra land, prøven er domineret af flint, kalk og granit. Der kan forekomme bjergarter fra hele sydscandinavien , herunder porøs og reaktiv flint. Prøven består af rene korn med grå som den dominerende farve i tør tilstand.

***Oprindelse og beskrivelse Sand**
Geologisk oprindelse: Glacialt smeltevandssand indvundet på Land
DOP Beskrivelse: Kvartssand (ca. 90-95%) Yderligere observeres bjergartsfragmenter af granitoider,kvartsit, kalksten og flint, både uden og med skorpe (Reaktiv flint), samt enkelte bryozoskaller og magnetitkorn. Kornform varierer fra Subafrundet til velafrundet.
Farve: Lys gråbrun.

Særlige betingelser for anvendelse: Ingen

Produkterne er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner.

Underskrevet for og på vegne af NCC Industry A/S:
16.02.2026, Århus

Vibeke Kristensen, Laborant

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af NCC Industry A/S