



NCC Industry A/S
Siem Grusgrav
Siem skovvej
9575 Terndrup

1073

Nr.: CE - DoP Beton 24.04.2020

Årstal for placering af CE: 2013
Attesting (AVCP): +2
EF-certifikatnummer: 1073-CPR-G001
Certificeringsorgan: Dancert
Standard: DS/EN 12620
Anvendelse: Tilslag til beton

Ydeevnedeklaration (DoP)								
Produktnavn	0/4 mm tørharpet kl. P	0/2 mm Vasket kl.A	2/8 mm perlesten, kl. P	4/11 mm perlesten kl.P	4/16 mm ærtesten, kl. P	8/16 mm ærtesten, kl. P	16/32 mm nøddesten, kl. P	
Gamle Varenummer	14110	14002	14015	14055	14025	14030	14040	
Nye Varenumre	100 7916	100 7912	100 7816	100 9344	100 7779	100 7780	100 7805	
Kornstørrelse, kategori	G _{F85}	G _{C85}	G _{C85/20}	G _{C85/20}	G _{C85/20}	G _{C85/20}	G _{C85/20}	
Kornstørrelsesfordeling	V	V	V	V	V	V	V	
Indhold af finstof	f ₁₀	F ₃	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	
Densitet og absorption	V	V	V	V	V	V	V	
Chlorid og alkalier	V	V	V	V	V	V	V	
Organisk materiale	Lysere	Lysere	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Petrografi, EN 932-3	*	*	**	**	**	**	**	
Alkalikiselreaktivitet DS/EN 206 DK NA ¹⁾								
Kemisk svind, TK 84 ml/kg	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Alkali-Richtlinje reaktionsfæhiger %	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Petrografi, TI-B 52 %	NPD	≤0,2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Kritisk Absorption, TI-75, %	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	

1) Alkalikiselreaktion skal i henhold til DS/EN 12620 Annex ZA deklareres iht. nationale krav. Iht. DS/EN 206 DK NA, tabel DK-NA-E.3 er egenskaberne i relation til frostbestandighed af groft tilslag dokumenteret, hvis kravene til de tilsvarende eksponeringsklasser er opfyldt iht. alkalikiselreaktivitet.

NPD = Ydeevne ikke bestemt. For egenskaber som i standarden ikke har kategorier anvendes V = se produktets varedeklaration

**Oprindelse og beskrivelse Sten

Geologisk oprindelse: Glacial smeltevandsaflejring indvundet på land.

DOP Beskrivelse: Prøven er domineret af granitoider og flint, både med og uden porøs og reaktiv skorpe.

Der kan forekomme bjergarter fra hele Sydsandinavien.

Farve: Rene korn med grå som dominerende farve i tør tilstand.

Bemærkning: Antal svage korn: 7 lette og porøse korn og 3 stk. forvitret granit.

*Oprindelse og beskrivelse Sand

Geologisk oprindelse: Glacialt smeltevandssand indvundet på Land

DOP Beskrivelse: Kvartssand (ca. 90%) Yderligere observeres bjergartsfragmenter af granitoider, kvartsit, kalksten og flint, både uden og med skorpe (Reaktiv flint), samt enkelte bryozoskaller og magnetitkorn. Korn varierer fra Subafrundet til velafrundet.

Farve: Lys gulbrun.

Særlige betingelser for anvendelse: Ingen

Produkterne er i overensstemmelse med de
deklarerede ydeevner.

Underskrevet for og på vegne af NCC Industry A/S:
24.04.2020, Århus

Hanne Boye, Laborant

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar
af NCC Industry A/S

